



Technische Details

AUSSENSCHALE: P.P. Polypropylen

INNENSCHALE: Polystyrol

KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)

GRÖSSE: Universal-Einstellbar Von 51 Bis 63 cm

ZULASSUNG: EN 397

PSA KATEGORIE: III



390 g



-30°C/+50°C



Technologie



BELÜFTUNG: Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitz. Die Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.



HALTECLIPS FUER STIRNLAMPEN: Der Helm ist mit äußen Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



SCHUTZGITTER: Die Belüftungsschlitz sind mit Schutzgittern versehen, die das Eindringen von Schutt vermeiden und die Ventilation aufrecht erhalten.



KINNRIEMEN EN 397: Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



HELMHALTERUNG: Gurt mit Ring zum Einhaken des Helms am Gurtzeug.



SANITIZED®: Die Sanitized®-Behandlung wirkt als internes Deodorant gegen die Entwicklung schlechter Gerüche. Dank ihrer hygienischen Funktion beugt sie wirksam der Bildung von Bakterien vor und erhöht die Frische und den Komfort des Stoffs im Kontakt mit der Haut.



2DRY: Dieser Stoff ist hoch technologisch und bietet maximalen Komfort; er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.



INDIVIDUELLE GRÖßENEINSTELLUNG: Die Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades und der dadurch individuellen Passform im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen.



AUSRÜSTUNG FÜR VISIER: Ausrüstung für den Einsatz von Visieren.



AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ: Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonettschluss. Kompatibel mit dem Gehörschutz von KASK.

Leistung

SCHUTZ VOR STÖSSEN VON OBEN	 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖSSEN	 5 Kg von 0,5 m 25 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	 3 Kg von 1 m 30 J
FREISETZUNG DES RIEMENS > 15 kg < 25 kg	
PASSFORM	
BESTÄNDIGKEITSTEST BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN	 T= -30°C
SCHUTZ GEGEN SEITLICHE VERFORMUNG – LD	
SCHUTZ GEGEN METALLSPRITZERMOLLEN METAL SPLASHES – MM	



 Standard Anforderungen

 Zusätzliche Prüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von DIN EN 12492

 Optionale Anforderungen



Weitere Auskuenfte

GUARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutralseife und einem sauberer weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur, trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

Zubehör



WVI00002
VISOR V2



WVI00004
VISOR HP




WVI00003
VISOR FULL FACE



WHP00001
GEHOERSCHUTZMUSCHELN



WAC00003
BAJONETTEVERSCHLUSS FÜR
GEHOERSCHUTZMUSCHELN



WPA00002
AUSTAUSCHBARE INNENPOLSTERUNG



UAC00002
WINTERPOLSTERUNG



UPA00001
HELMTASCHE