AKKUPOINT Handmonofon H-410 Basic zu TPH700 / LED / IP68 / CE

3.5mm Jack hören/sprechen

Artikel-Nr. 991850

1. Funktionen

A	3.5mm Jack (hören/sprechen)
B	LED-Anzeige
C	Seitliche PTT
D	Beweglicher Clip



2. Technische Daten Mikrofon

H-410	
Mikrofontyp	Omnidirectional
Dimensionen	⌀ 6x5mm
Sensibilität	-40±3db

3. Technische Daten Lautsprecher

H-410	
Lautsprecherdurchmesser	⌀ 36mm
Impedanz	8±15% Ohm
Output Power	Normal 1W / Maximum 1.5W
Output Level	102±3db
Frequenzgang	0Hz ~ 20KHz
Dimensionen	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Gewicht	113g
Schutzklasse	IP68

AKKUPOINT Speaker microphone H-410 Basic for TPH700 / LED / IP68 / CE

3.5mm jack hearing/speaking

Product code 991850

1. Functions

A	3.5mm Jack (hearing/speaking)
B	LED Indicator
C	Side PTT
D	Rotating clip



2. Microphone Acoustics

H-410	
Microphone Type	Omnidirectional
Dimension	⌀ 6x5mm
Sensitivity	-40±3db

3. Speaker Acoustics

H-410	
Speaker Diameter	⌀ 36mm
Impedance	8±15% Ohm
Output Power	Normal 1W / Maximum 1.5W
Output Level	102±3db
Frequency Response	0Hz ~ 20KHz
Dimensions	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Weight	113g
Protection class	IP68

AKKUPOINT Micro haut-parleur H-410 Basic pour TPH700 / LED / IP68 / CE

3.5mm jack écouter/parler

Numéro d'article 991850

1. Fonctions

A	Prise jack 3.5mm (écouter/parler)
B	LED Indicateur
C	Bouton PTT latéral
D	Clip rotatif



2. Caractéristiques acoustiques du microphone

H-410	
Type de microphone	Omnidirectionnel
Dimensions	⌀ 6x5mm
Sensibilité	-40±3db

3. Caractéristiques acoustiques du haut-parleur

H-410	
Diamètre du haut-parleur	⌀ 36mm
Impédance	8±15% Ohm
Puissance de sortie	Nominale : 1 W / Maximale : 1,5 W
Niveau de sortie	102±3db
Réponse en fréquence	0Hz ~ 20KHz
Dimensions	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Poids	113g
Indice de protection	IP68

AKKUPOINT Microfono altoparlante H-410 Basic per TPH700 / LED / IP68 / CE

3.5mm jack sentire/parlare

N. articolo: 991850

1. Funzioni

A	Presa 3.5mm jack (sentire/parlare)
B	LED Indicatore
C	Pulsante PTT laterale
D	Clip girevole



2. Caratteristiche acustiche del microfono

H-410	
Tipo di microfono	Omnidirezionale
Dimensioni	⌀ 6x5mm
Sensibilità	-40±3db

3. Caratteristiche acustiche dell'altoparlante

H-410	
Diametro dell'altoparlante	⌀ 36mm
Impedenza	8±15% Ohm
Potenza di uscita	Nominale: 1 W / Massima: 1,5 W
Livello di uscita	102±3db
Risposta in frequenza	0Hz ~ 20KHz
Dimensioni	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Peso	113g
Grado di protezione	IP68